



FIORIERA “MODELLO LU” PERLINE MM. 20

DATI TECNICI:

DIMENSIONI DISPONIBILI A CATALOGO : (SU RICHIESTA SI REALIZZA TUTTO SU MISURA)

misure esterne standard alla base : (parete frontale x parete laterale, in cm)

55 X 45 X 48 H

68 X 45 X 48 H

95 X 45 X 48 H

124 X 45 X 48 H

151 X 45 X 48 H

193 X 45 X 48 H

95 X 95 X 80 H

Completa di pavimento. *Le perline del pavimento rimangono rialzate di 6 cm da terra.*

Piedini di spessore cm. 2 per un'ulteriore rialzo da terra.

Fori per scolo sulla base per evitare gli eccessi di **acqua**

Verniciatura con impregnante all'acqua con colori a scelta disponibili tra: *noce chiaro, noce scuro, castagno, larice, verde, rovere (miele), bianco velato, naturale.*

Possono essere fornite anche con perline impregnate in autoclave.

Come funzionano gli impianti e l'impregnazione in autoclave

I pezzi da trattare vengono appesi ad un telaio mobile ed introdotti nell'autoclave, che esegue il procedimento in una sequenza automatica consistente in:

- una fase di vuoto iniziale per disareare i vasi del legno

- una successiva fase di immissione del prodotto impregnante, che viene nebulizzato con ugelli opportunamente disposti all'interno dell'autoclave

- una fase finale di stabilizzazione della pressione atmosferica.

Il procedimento può essere programmato in modo da ottenere un'impregnazione più o meno profonda secondo le necessità qualitative. In linea di massima si possono eseguire 2/3 cicli ora.

POSSONO ESSERE FORNITE MONTATE O IN KIT DI MONTAGGIO

Bi.effe. di Boezio Federico tel / fax 039 66 12 008 cell. 347 95 61 809